

700004



Edelstahlkugelhahn aus AISI 316-CF8M, Innengewinde, mit Aufbauplate nach ISO5211. mit vollem Durchgang.

Roter Edelstahl Flügelgriff 1/8"-1/4"-3/8"-1/2".

V-Ball option



Low temperature design
-40°C ON DEMAND

Technische Spezifikationen

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK
1	GEHÄUSE	A351-CF8M	1
2	MUFFE	A351-CF8M	1
3	KUGEL	A479-TP316/A351-CF8M	1
4	KUGELDICHTUNG	PTFE	2
5	DICHTUNG	PTFE	1
6	SPINDELSCHEIBE	PTFE	1
7	O-RING	FKM	1
8	SPINDELDICHTUNG	PTFE	1
9	VORSPANNRING	INOX AISI 303 (1/8"-2") CARBON STEEL (2"1/2-4")	1
10	ANSCHLAGSCHEIBE	INOX AISI 430 (1/8"-2") CARBON STEEL (2"1/2-4")	2-1
11	TELLERFEDER	CARBON STEEL (2"1/2-3"-4")	2
12	MUTTER	A182-F304 (1/8"-2")-CARBON STEEL (2"1/2-4")	2
13	SPINDEL	A479-TP316/17-4-PH	1
14	HANDHEBEL	INOX AISI 430 (1/8"-2") CARBON STEEL (2"1/2-4")	1

GRÖSSE	DN	CODE	BOX	I	L	H	CH	R	P	A	C	E	F	ØN	B	Z	KV	PN	KG
1/8"	6	70000201	10	7,7	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	8	5	36	5,5	36	5	140	0,29
1/4"	8	70000202	10	11	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	8	5	36	5,5	36	5,5	140	0,27
3/8"	10	70000203	10	11,4	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	8	5	36	5,5	36	8,5	140	0,26
1/2"	15	70000204	10	15	66	36	ES.27	110	53	38	13,5	8	5	36	5,5	36	19,2	140	0,35

Zertifizierungen

SIL 3

SIL 3



TUV



ATEX FIRE-SAFE (Auf
Anfrage)