





763000 STAINLESS STEEL

Valvola a sfera Wafer-Split flangiata PN16 in acciaio inox A479-Tp316 a passaggio totale Fire Safe e dotata di dispositivo antistatico.



Specifiche tecniche



Stainless steel limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Vuoto: 10^{-3} torr.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A479-TP316	1
2	FLANGIA	A479-TP316	1
3	SFERA	A351-CF8M/A479-TP316	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
5	GUARNIZIONE CORPO	PTFE	1
6	RONDELLA ASTA	PTFE	1
7	O-RING	FKM	1
8	O-RING	FKM	1
9	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
10	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	A182-F316	2
11	VITE	STAINLESS STEEL	2
12	MOLLA A TAZZA	A182-F304	2
13	DADO	STAINLESS STEEL	2
14	ASTA	A479-TP316/17-4-PH	1
15	LEVA	A182-F316	1
16	VITE	STAINLESS STEEL	3-4
17	GUARNIZIONE CORPO	GRAPHOIL	1
18	PIASTRA MEZZOGIRO	A182-F316	1
19	GUARNIZIONE ASTA	GRAPHOIL	1
20	RONDELLA	STAINLESS STEEL	2

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	76300004	90	65	4XM12	22	53	131	69	52,5	19,5	8	M10	7	42-F04	M5	19,2	40	2,30
3/4"	20	76300005	95	75	4XM12	22	53	131	74	56	18	7,5	M10	7	42-F04	M5	35	40	2,45
1"	25	76300006	110	85	4XM12	24	57	174	92	72,5	25,5	10	M12	8	42-F04	M5	64,5	40	3,80
1"1/4	32	76300007	130	100	4XM16	30	65	174	97	76	23	8,5	M12	8	42-F04	M5	103,8	40	5,60
1"1/2	40	76300008	140	110	4XM16	37,5	79	250	118	93	31	11	M16	10	50-F05	M6	174	40	8,50
2"	50	76300010	150	125	4XM16	42	84	250	126	102	31	11,5	M16	14	50-F05	M6	301,3	40	10,00
2"1/2	65	76300012	180	145	4XM16	50,5	103	321	143	121	37,5	17	M20	14	70-F07	M8	545,7	16	17,6
2"1/2*	65	76300012	180	145	8XM16	50,5	103	321	143	121	37,5	17	M20	14	70-F07	M8	545,7	16	17,50
3"	80	76300014	190	160	8XM16	61	122	381	153	132	42	18	M24	18	70-F07	M8	872,5	16	27,50
3**	80	76300014	190	160	8XM16	61	122	381	153	132	42	18	M24	18	70-F07	M8	872,5	40	27,5
4"	100	76300018	220	180	8XM16	77,5	155	381	166	145,5	43	18	M24	18	102-F10	M10	1363,3	16	36,80
4**	100	76300018	235	190	8XM20	77,5	155	381	166	145,5	43	18	M24	18	102-F10	M10	1363,3	40	41,3

*763019/764002 - Disponibile nella versione ANSI 150 dal DN15 fino al DN80.

Certificazioni

SIL 3



FIRE-SAFE Acc. EN ISO
10497/API 607



F.E. TESTED ISO15848-1

Ricambi

● GUARNIZIONI

Codice	Materiale	Misura
RI2322	PTFE	15
RI2323	PTFE	20
RI2324	PTFE	25
RI2325	PTFE	32
RI2326	PTFE	40
RI2327	PTFE	50
RI2646	PTFE	50 SPLIT WAFER
RI2328	PTFE	65
RI2329	PTFE	80
RI2330	PTFE	100DIN
RI2346	PTFE	100 ANSI
RI2331	PTFE	125
RI2332	PTFE	150
RI2478	PTFE	200
RI2659	PTFE	250
RI2849	PTFE	300
RI2373	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	15
RI2374	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	20
RI2375	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	25
RI2376	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	32
RI2377	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	40
RI2378	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50
RI2649	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50 SPLIT WAFER
RI2379	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	65
RI2380	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	80
RI2381	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100DIN
RI2382	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100ANSI
RI2383	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	125
RI2384	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	150
RI2385	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	200

● SFERE

Codice	Materiale	Misura
00318007002	AISI 304	100DIN
00318007002	AISI 304	100ANSI
00321000026	AISI 304	200
00377000008	AISI 304	250
00378000008	AISI 304	300
00321000025	AISI 316	200
00377000007	AISI 316	250
00378000007	AISI 316	300
00304000037	AISI 316	15
00305000031	AISI 316	20
00306000031	AISI 316	25
00307000031	AISI 316	32
00308000026	AISI 316	40
00310000080	AISI 316	50
00312000009	AISI 316	65
00314000013	AISI 316	80
00318007006	AISI 316	100

● LEVE

Codice	Materiale	Misura
RI2180	AISI 316	15
RI2180	AISI 316	20
RI2181	AISI 316	25
RI2181	AISI 316	32
RI2182	AISI 316	40
RI2182	AISI 316	50
RI2183	AISI 316	65
RI2184	AISI 316	80
RI2184	AISI 316	100

● **ASTE ANTISTATICHE**

Codice	Materiale	Misura
00404000033	AISI 316	20
00404000033	AISI 316	15
00406000020	AISI 316	25
00406000020	AISI 316	32
00408000023	AISI 316	40
00408000023	AISI 316	50
00412000015	AISI 316	65
00414000024	AISI 316	100
00414000024	AISI 316	80