

RADIAMONT

710001



Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox A351-CF8M filettata F/F a saldare di testa o tasca in tre pezzi a passaggio totale.


F/F NPT B.1.20.1.

V-Ball option



Esecuzione speciale per -40°C A RICHIESTA

Specifiche tecniche



Stainless steel: Limiti di temperatura: -20°C. +160°C.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A351-CF8M	1
2	MANICOTTO	A351-CF8M	2
3	SFERA	A479-TP316/A351-CF8M	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
5	GUARNIZIONE	PTFE	2
6	RONDELLA ASTA	PTFE	1
7	O-RING	FKM	1
8	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
9	BUSSOLAPREMIGUARNIZIONE	INOX AISI 303 (1/4"-2") CARBON STEEL (2"1/2-3"- 4")	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	INOX AISI 430 (1/4"-2") CARBON STEEL (2"1/2-3"-4")	2-1
11	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL (2"1/2-3"-4")	2
12	DADO	A182-F304 (1/4"-2") CARBON STEEL (2"1/2-3"- 4")	2
13	TIRANTE CORPO	INOX AISI 304 (1-4"-2") CARBON STEEL (2"1-2-3"- 4")	4-6
14	RONDELLA	INOX AISI 304 (1-4"-2") CARBON STEEL (2"1-2-3"- 4")	4-6
15	DADO	INOX AISI 304 (1-4"-2") CARBON STEEL (2"1-2-3"- 4")	4-6
16	ASTA	A479-TP316/17-4-PH	1
17	LEVA	INOX AISI 430 (1/4"-2") CARBON STEEL (2"1/2-3"-4")	1

MISURA	DN	CODICE	BOX	SW	X	BW	W	I	L	CH	R	P	A	C	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/4"	8	71000102	10	-	-	-	-	11	57	OT.22	110	50	35	13,5	8	5	-	-	5,5	64	0,28
3/8"	10	71000103	10	18,2	9,5	17,1	12,48	11,4	57	OT.22	110	50	35	13,5	8	5	-	-	8,5	64	0,27
1/2"	15	71000104	6	22,4	9,5	21,4	15,76	15	65	OT.27	131	64	47	15	10	7	36	6	19,2	64	0,50
3/4"	20	71000105	5	27,7	11,1	26,7	20,96	16,3	76	OT.32	131	68	52	16	10	7	42	5,5	35	40	0,70
1"	25	71000106	2	34,5	12,7	33,4	26,64	19,1	92	OT.41	174	79	60	19,5	12	8	42	6	64,5	40	1,20
1"1/4	32	71000107	4	43,2	14,3	42,2	35,08	21,4	106	OT.50	174	83	64	19,5	12	8	42	5,5	103,8	25	1,70
1"1/2	40	71000108	2	49,5	15,9	48,3	40,94	21,4	116	OT,55	250	100	79	24	16	10	50	6,5	174	25	2,50
2"	50	71000110	2	62	17,5	60,3	52,48	25,7	136	OT.70	250	107	86	24	16	10	50	6,5	301,3	25	3,90
2"1/2	65	71000112	1	76,5	20	73	62,68	30,2	153	Ø90	321	126	103	28	20	14	70	M8	545,7	16	8,15
3"	80	71000114	1	89,5	20	88,9	77,92	33,3	180	Ø105	321	137	114	28	20	14	70	M8	872,5	16	12,80
4"	100	71000118	1	115	20	114,3	102,26	39,3	217	Ø130	381	156	137	34,5	24	18	102	M10	1363,3	16	21,50

Certificazioni



TUV



ATEX (A richiesta)

SIL 3

SIL 3

Ricambi

● GUARNIZIONI PER VAPORE

Codice	Materiale	Misura
RI1074	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1/4"
RI1074	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	3/8"
RI1075	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1/2"
RI1076	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	3/4"
RI1077	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1"
RI1078	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1"1/4
RI1079	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1"1/2
RI1080	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	2"
RI1081	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	2"1/2
RI1082	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	3"
RI1083	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	4"